

MODELO DE 2 TUBOS

ENERFIT WALL		WALL 400	WALL 600	WALL 800
PRESTACIONES				
Calefacción 70/60/20 (Tª impulsión / Tª retorno / Tª ambiente)				
Potencia calefacción	W	2780	4120	5720
Caudal	l/h	239	354	492
Pérdida de carga	kPa	13	4,7	4,6
Calefacción 45/40/20 (Tª impulsión / Tª retorno / Tª ambiente)				
Potencia calefacción	W	1348	2043	2279
Caudal	l/h	232	351,3	478
Pérdida de carga	kPa	13,9	5	4,8
Calefacción 35/30/20 (Tª impulsión / Tª retorno / Tª ambiente)				
Potencia calefacción	W	714	1025	1346
Caudal	l/h	123	176,4	231,5
Pérdida de carga	kPa	4,8	1,6	1,4
Frío 7/12/27 (Tª impulsión / Tª retorno / Tª ambiente)				
Potencia frío	W	1140	1620	2340
Potencia sensible	W	837	1397	1990
Caudal	l/h	196	278	402
Pérdida de carga	kPa	10,7	4,5	4,8
Frío 12/17/27 (Tª impulsión / Tª retorno / Tª ambiente)				
Potencia frío	W	617	1007	1460
Potencia sensible	W	617	1007	1460
Caudal	l/h	106,1	173,3	251,1
Pérdida de carga	kPa	4,1	1,9	2
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS				
Contenido de agua	lt.	0,4	0,57	0,73
Presión máxima de ejercicio	bar	10	10	10
Conexión hidráulica	pulg.	Eurokonus 3/4	Eurokonus 3/4	Eurokonus 3/4
DATOS AERÁULICOS				
Caudal de aire (máxima/media/mínima)	m ³ /h	250/199/119	390/306/204	540/416/343
Nivel sonoro (máxima/media/mínima)	dB(A)	39,5/33,4/24,5	19,8/12/5,1	41,6/34,1/25,5
DATOS ELÉCTRICOS				
Alimentación	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potencia máxima absorbida	W	17,6	19,8	26,5
Corriente máxima absorbida	A	0,16	0,18	0,26
Potencia absorbida a la velocidad mínima	W	4,3	5,1	5,8
DIMENSIONES				
Longitud	mm	902	1102	1302
Altura	mm	318	318	318
Profundidad	mm	128	128	128
Peso	Kg	14	16	19
ENERFIT WALL		W 400	W 600	W 800
Blanco RAL 9003 con control integrado y mando a distancia		42 35 00 01	42 35 00 02	42 35 00 03
Blanco RAL 9003 con tarjeta para control remoto modulante**		42 35 00 11	42 35 00 12	42 35 00 13
Blanco RAL 9003 con tarjeta para control remoto 3 velocidades**		42 35 00 21	42 35 00 22	42 35 00 23
Blanco RAL 9003 con tarjeta para controlador 0-10v**		42 35 00 31	42 35 00 32	42 35 00 33
PRECIO*		598,24 €	662,72 €	736,41 €

* Con cualquiera de los modelos EnerFit Wall es necesario seleccionar un grupo hidráulico y los accesorios correspondientes. Bajo pedido, estos componentes pueden venir montados de fábrica sin coste adicional. Ver opciones en pág. 21.

** Posibilidad de colocación de las conexiones hidráulicas a la derecha del ventilador. Añadir una "D" al final del código del modelo seleccionado. Sobrecoste de 23,03 €, necesita el kit de prolongación (42 50 00 11 - Pág. 24).

** Necesarios accesorios de control remoto (ver pág. 20).