

## DESCRIPCIÓN:

Dispositivo diseñado para ser empotrado en lo alto de la pared y así brindar bienestar en verano e invierno sin ocupar ningún espacio útil.

Caracterizado por tener la menor profundidad de todos los modelos de su categoría y por un diseño extremadamente refinado y elegante, encaja en cualquier espacio y con todo tipo de mobiliario.

Garantiza calefacción, refrigeración y deshumidificación a la vez que minimiza las dimensiones y los costes de operación.



## CARACTERÍSTICAS:

- Cuatro capacidades distintas
- Modelos con 2 tubos
- Los cuatro modelos distintos presentan 690 mm de ancho y 240 mm de alto. Longitud variable según la capacidad.
- Posibilidad de instalación horizontal en el falso techo o vertical en la pared
- Gracias a su motor de modulación continua, se eliminan todos los inconvenientes de los productos estándar *on-off*: va reduciendo progresivamente la velocidad hasta alcanzar el punto de consigna, para garantizar el perfecto silencio de funcionamiento
- Control remoto con posibilidad de WiFi y APP
- Gracias a sus placas electrónicas se puede integrar con el más complejo y moderno sistema domótico
- Se pueden equipar con regulaciones electrónicas que se ajusten a todas las necesidades:
  - Control integrado y mando a distancia
  - Control 0 – 10 V
- Gracias a su motor DC inverter presenta un consumo eléctrico extremadamente bajo y una perfecta estabilidad de funcionamiento
- Silencio de operación
- Presión máxima de ejercicio: 10 bar
- Conexión hidráulica Eurokonus 3/4"
- Alimentación: 230 V / 1 ph / 50 Hz

## MODELOS:

Modelo 2 tubos	Datos enfriamiento 7/12/27			Datos calentamiento 45/40/20			Contenido Agua (l)	Caudal aire [max/med/min] (m <sup>3</sup> /h)	Nivel sonoro [max/med/min] (dB)	Datos eléctricos		Datos dimensiones	
	Pot. Máx. (kW)	Caudal (l/h)	Pérdida carga (kPa)	Pot. Máx. (kW)	Caudal (l/h)	Pérdida carga (kPa)				Pot. Absorbida [máx/mín] (W)	Corr. Máxima Absorb. (A)	Largo (mm)	Peso (kg)
ENERFIT DUIT 400	1,91	327,7	4,0	2,30	400,7	7,5	0,80	390 / 260 / 120	43 / 37 / 30	75 / 22	0,60	590	32
ENERFIT DUIT 600	3,01	516,5	11,0	3,20	557,4	11,4	1,13	560 / 350 / 180	46 / 39 / 31	95 / 38	0,80	790	42
ENERFIT DUIT 800	3,49	598,8	21,0	3,90	679,4	22,3	1,46	730 / 440 / 240	48 / 41 / 34	170 / 45	1,20	990	46
ENERFIT DUIT 1000	4,40	755,0	14,0	5,30	923,2	16,0	1,46	905 / 550 / 260	49 / 43 / 37	230 / 45	1,80	1190	46

Modelo 2 tubos	Referencias			
	Conexión hidráulica izquierda		Conexión hidráulica derecha	
	Control integrado y mando a distancia	Con tarjeta para controlador de 0-10 V	Control integrado y mando a distancia	Con tarjeta para controlador de 0-10 V
ENERFIT DUIT 400	42 37 00 01	42 37 00 11	42 37 00 01D	42 37 00 11D
ENERFIT DUIT 600	42 37 00 02	42 37 00 12	42 37 00 02D	42 37 00 12D
ENERFIT DUIT 800	42 37 00 03	42 37 00 13	42 37 00 03D	42 37 00 13D
ENERFIT DUIT 1000	42 37 00 04	42 37 00 14	42 37 00 04D	42 37 00 14D

**COMPORTAMIENTO DE LOS VENTILADORES:**
